

VEHÍCULO COMERCIAL

TAPACUBOS

Amsted Seals™ tiene una de las variedades más amplias de la industria de tapacubos durables en diversos materiales para camiones y tráileres con aplicaciones de lubricante y aceite. Los diseños aprobados y especificados por el fabricante de equipo original aseguran un ajuste exacto y una vida útil larga y sin problemas.



Tapacubos libres de contaminación

El tapacubos libre de contaminación de Amsted Seals protege al lubricante de la suciedad y el agua, lo que ayuda a extender la vida útil del sello y el rodamiento.

Tapacubos de aluminio fundido a presión

Las aplicaciones de baño de aceite pueden incluir un tapón de sellado lateral conveniente. Las ventanas de plástico de ingeniería permiten controles de nivel de aceite rápidos y sencillos y se aplican a máquina para un sellado seguro. Los tapones de sellado ventilados mantienen una presión interna baja causada por la acumulación normal de calor. Las versiones de hubodómetro también están disponibles para la mayoría de las aplicaciones.

Tapacubos con rosca para ejes “P”

Los tapacubos con rosca vienen en aluminio fundido a presión o plástico completo en aceite y lubricante, o una versión de hubodómetro. Puede elegir entre un acabado estándar o cromado, con o sin tapón de sellado lateral o un tapón ventilado.

Tapacubos de acero estampado

Disponibles en aplicaciones de baño de aceite y lubricante. Estos modelos tienen un aspecto excelente, durabilidad y permiten ahorrar costos. Vienen en modelo estándar con un acabado de pintura de capa de polvo ultra laminado y están disponibles con un acabado de níquel cromado doble. Una ventana aplicada a máquina de alta tecnología queda clara y es inastillable. Todos nuestros tapacubos de acero estampado aprueban el test CASS de 200 horas (rociado de sal).

Tapacubos PSI

Se proporcionan tapacubos de repuesto para extremos de ruedas equipados con PSI con un orificio ubicado en el centro de un diámetro de 17/32". Las ventanas se levantan y están reforzadas para absorber la vibración de la carretera. Todos los tapacubos con ventanas de hubodómetro incluyen tapones de sellado lateral.



Tapacubos de aluminio fundido a presión


Para aceite sin sellado lateral

Amsted Seals	Diámetro exterior de la brida (Dim. A)	Círculo de perno (Dim. B)	Cantidad de pernos	Tamaño del perno	Diámetro exterior de la brida (Dim. C)	Altura exterior (Dim. D)	Altura interior (Dim. E)	Junta	STEMCO
80002	5.94	5.25	3	3/8	4.09	3.25	2.79	61002	340-4002
80006	6.40	5.50	6	3/8	4.56	3.00	2.54	61006	340-4006
80009	6.40	5.50	6	5/16	4.56	3.00	2.54	61067	340-4009
80012	6.40	5.75	6	5/16	4.56	3.00	2.54	61012	340-4012
80013	6.40	5.50	5	5/16	4.56	3.00	2.54	61067	340-4013
80014	6.40	5.50	3	3/8	4.56	3.00	2.53	61014	340-4014
80018	5.94	.005	4	3/8	4.09	3.25	2.79	61018	340-4018
80024	5.20	4.50	6	5/16	3.46	2.69	2.23	61024	340-4024
80025	6.56	5.88	6	3/8	3.87	1.25	0.79	61025	340-4025
80028	5.94	5.00	4	1/4	4.09	3.25	2.79	61028	340-4028
80029	5.87	5.00	4	3/8	4.12	1.87	1.41	61028	340-4186
80042	5.87	5.12	6	5/16	4.12	1.87	1.41	61041	340-4042
80046	6.56	5.50	6	5/16	4.56	1.68	1.22	61067	340-4046
80049	6.40	5.56	3	5/16	4.56	3.00	2.54	61042	340-4049
80065	4.25	3.62	4	5/16	2.62	2.10	1.5	61040	340-4065
80066	5.94	5.12	6	5/16	4.09	3.25	2.79	61041	340-4066
80092	6.56	5.88	6	5/16	4.56	1.68	1.12	61025	340-4092
80919	6.25	5.50	6	1/3	4.40	2.70	2.02	61009	340-4009
80096	5.94	5.12	6	5/16	4.09	3.25	2.79	61041	340-4049
80195	7.50	6.75	6	5/16	5.50	3.53	2.91	61085	340-4195
80249	6.40	5.50	6	5/16	4.42	2.20	1.74	61067	340-4249
80909	6.25	5.50	6	1/3	4.40	2.70	2.02	61009	340-4009




Para aceite con sellado lateral

81002	5.94	5.25	3	3/8	4.09	3.25	2.79	61002	343-4002
81006	6.40	5.50	6	3/8	4.56	3.00	2.54	61006	343-4006
81009	6.40	5.50	6	1/3	4.56	3.00	2.54	61067	343-4009
81012	6.40	5.75	6	1/3	4.56	3.00	2.54	61012	343-4012
81013	6.40	5.50	5	1/3	4.56	3.00	2.54	61067	343-4013
81014	6.40	5.50	3	3/8	4.56	3.00	2.53	61014	343-4014
81018	5.94	5.00	4	3/8	4.09	3.25	2.79	61018	343-4018
81024	5.20	4.50	6	1/3	3.46	2.69	2.23	61024	343-4024
81025	6.56	5.88	6	3/8	3.87	1.25	0.79	61025	343-4025
81028	5.94	5.00	4	1/4	4.09	3.25	2.79	61028	343-4028
81029	5.87	5.00	4	3/8	4.12	1.87	1.41	61028	343-4186
81042	5.87	5.12	6	1/3	4.12	1.87	1.41	61041	343-4042
81046	6.56	5.50	6	1/3	4.56	1.68	1.22	61067	343-4046
81049	6.40	5.56	3	1/3	4.56	3.00	2.54	61042	343-4049
81066	5.94	5.12	6	1/3	4.09	3.25	2.79	61041	343-4066
81092	6.56	5.88	6	1/3	4.56	1.68	1.12	61025	343-4092
81096	5.94	5.12	6	1/3	4.09	3.25	2.79	61041	N/C
81195	7.50	6.75	6	1/3	5.50	3.53	2.91	61085	343-4195
81249	6.40	5.50	6	1/3	4.42	2.20	1.74	61067	343-4249
81909	6.25	5.50	6	1/3	4.40	2.70	2.02	61009	343-4009



Con ventana de hubodómetro

83006	6.40	5.50	6	3/8	4.56	3.77	2.54	61006	N/C
83009	6.40	5.50	6	1/3	4.56	3.77	2.54	61067	347-4009
83012	6.40	5.75	6	1/3	4.56	3.77	2.54	61012	N/C
83013	6.40	5.50	5	1/3	4.56	3.77	2.54	61067	347-4013
83014	6.40	5.50	3	3/8	4.56	3.77	2.53	61014	N/C
83025	6.56	5.88	6	3/8	3.87	2.02	0.79	61025	N/C
83029	5.87	5.00	4	3/8	4.12	2.64	1.41	61028	N/C
83042	5.87	5.12	6	1/3	4.12	2.64	1.41	61041	N/C
83046	6.56	5.50	6	1/3	4.56	2.45	1.22	61067	N/C
83049	6.40	5.56	3	1/3	4.56	3.77	2.54	61042	N/C
83092	6.56	5.88	6	1/3	4.56	2.45	1.12	61025	N/C



Con ventana de grasa

Amsted Seals	Diámetro exterior de la brida (Dim. A)	Círculo de perno (Dim. B)	Cantidad de pernos	Tamaño del perno	Diámetro exterior de la brida (Dim. C)	Altura exterior (Dim. D)	Altura interior (Dim. E)	Junta	STEMCO
82006	6.40	5.50	6	3/8	4.56	3.00	2.54	61006	N/C
82009	6.40	5.50	6	1/3	4.56	3.00	2.54	61067	349-4009
82012	6.40	5.75	6	1/3	4.56	3.00	2.54	61012	N/C
82013	6.40	5.50	5	1/3	4.56	3.00	2.54	61067	349-4013
82014	6.40	5.50	3	3/8	4.56	3.00	2.53	61014	N/C
82025	6.56	5.88	6	3/8	3.87	1.25	0.79	61025	N/C
82029	5.87	5.00	4	3/8	4.12	1.87	1.41	61028	N/C
82042	5.87	5.12	6	1/3	4.12	1.87	1.41	61041	N/C
82046	6.56	5.50	6	1/3	4.56	1.68	1.22	61067	349-4046
82049	6.40	5.56	3	1/3	4.56	3.00	2.54	61042	N/C
82092	6.56	5.88	6	1/3	4.56	1.68	1.12	61025	N/C
82919	6.25	5.50	6	1/3	4.40	2.70	2.02	61009	349-4009 (se corresponde con 82919)
82985	7.50	6.75	6	1/3	5.45	2.71	1.94	61085	N/C

Tapacubos libres de contaminación



Amsted Seals	Diámetro exterior de la brida (Dim. A)	Círculo de perno (Dim. B)	Cantidad de pernos	Tamaño del perno	Diámetro exterior de la brida (Dim. C)	Altura exterior (Dim. D)	Altura interior (Dim. E)	Junta	STEMCO
84009	6.40	5.50	6	1/3	4.56	3.00	2.54	61067	356-4009
84013	6.40	5.50	5	1/3	4.56	3.00	2.54	61067	356-4013
84046	6.56	5.50	6	1/3	4.56	1.68	1.22	61067	356-4046
84095	6.18	5.50	6	5/16	4.56	1.81	1.063	61009	356-4095
84195	7.50	6.75	6	1/3	5.50	3.53	2.91	61085	356-4195

Tapacubos con rosca



Con eje "P"

Amsted Seals	Descripción	Diámetro exterior de la brida (Dim. C)	Altura exterior (Dim. D)	Altura interior (Dim. E)	Junta	STEMCO
80075	Alum. s/sellado lateral 6.25 X 8 TPI MACHO	5.87	3.25	2.79	61077	340-4075
81075	Alum. con sellado lateral TPI 6.25 X 8 MACHO	5.87	3.25	2.79	61077	343-4075
82075	Alum. para lubricante 6.25 X 8 TPI MACHO	5.87	3.25	2.79	61077	349-4075
83075	Alum. para hubodómetro 6.25 X 8 TPI MACHO	5.87	4.02	2.79	61077	347-4075
85075	Plástico 6.25 X 8 TPI MACHO	5.87	2.93	2.78	61077	340-4975



Tapacubos de acero estampado

Para aplicaciones de aceite

Amsted Seals	Diámetro exterior de la brida (Dim. A)	Círculo de perno (Dim. B)	Cantidad de pernos	Tamaño del perno	Diámetro exterior de la brida (Dim. C)	Altura exterior (Dim. D)	Altura interior (Dim. E)	Junta	STEMCO	SKF/CR
86009	6.63	5.50	6	5/16	4.54	3.08	2.09	61009	N/C	1743
86013	6.63	5.50	5	5/16	4.54	3.08	2.09	61067	N/C	1742

Para aplicaciones de lubricante

87009	6.63	5.50	6	5/16	4.54	2.50	2.06	61009	340-5096	1753
**88009	6.63	5.50	6	5/16	4.54	2.50	2.06	61009	340-5097	*1640
87013	6.63	5.50	5	5/16	4.54	2.50	2.06	61067	N/C	
87085	7.50	6.75	6	5/16	5.38	2.50	1.88	61085	N/C	*1697

*Plástico **Sin ventilación. Estilo derbi sin pintar.




Tapacubos PSI

Para aplicaciones de aceite

Amsted Seals	Diámetro exterior de la brida (Dim. A)	Círculo de perno (Dim. B)	Cantidad de pernos	Tamaño del perno	Diámetro exterior de la brida (Dim. C)	Altura exterior (Dim. D)	Altura interior (Dim. E)	Dinámica dual	STEMCO
81309	6.25	5.53	6	0.37	4.43	2.83	2.02	207-P6	343-4350
81375	6.46	N/C	Con rosca	N/C	5.64	2.39	1.34	267-P6	343-4351
81385	7.50	6.75	6	0.37	5.45	2.71	1.94	260-P6	343-4352

Para aplicaciones de lubricante

83309	6.25	5.53	6	0.37	4.43	2.83	2.02	207-P6	340-4350
83385	7.50	6.75	6	0.37	5.45	2.71	1.94	260-P6	343-4352



Puntos calientes

Los puntos calientes ofrecen un indicador visual sencillo cuando la temperatura del extremo de la rueda supera los 250 °F, lo que simplifica las inspecciones del extremo de la rueda antes y después del viaje y ayuda a reducir la inactividad inesperada. Los puntos calientes son durables con adhesión confiable, incluso en temperaturas extremas y condiciones de humedad.

Repuestos

Aros “O”	Tapones de sellado de caucho	Tapones de sellado laterales	Kits de lentes		
					
Aro “O” 61077 para tapacubos con rosca	Tapón de sellado de caucho azul ventilado universal 64999	Tapón de sellado 18 NPTF de 3/8” 64996	Amsted Seals	Descripción	STEMCO
	64999B Paquete a granel de 100 64999		74009	Ventana de diámetro de 3.5”	359-5995
			74009H	Ventana de diámetro de 3.5” para hubodómetro	359-5985
			74092	Ventana de diámetro de 4 3/8”	359-5912
			74024	Ventana de diámetro de 2 3/4”	359-5999



+1.312.596.5699 • 311 S.Wacker Drive, Suite 5300 Chicago, IL 60606

www.amstedseals.com